



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Générale de l'Administration et du Patrimoine
Direction du Patrimoine
Service de l'Entretien du Patrimoine

CAHIER DES CHARGES

**REPRISE DE LA PEINTURE AU SOL ET DES BORDURES DES TROTTOIRS DE LA COUR
DU SIEGE DE LA BCEAO**

Avril 2018

I. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les travaux relatifs à la reprise de la peinture au sol et des trottoirs de la cour du Siège de la BCEAO, sis à l'Avenue Abdoulaye FADIGA à Dakar.

II. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser concernent notamment :

- le décapage de la peinture existante ;
- le traitement des surfaces à repeindre ;
- la fourniture et l'application de peinture de couleur verte sur les espaces concernés ;
- la fourniture et l'application de peinture de couleur rouge sur les espaces concernés ;
- la fourniture et l'application de peinture de couleur blanche sur les bordures des trottoirs ;
- la fourniture et l'application de peinture rétro-réfléchissante de couleur blanche au niveau des passages piéton.

III. CARACTERISTIQUES DE LA PEINTURE

La peinture à fournir et à appliquer doit être de première qualité et avoir les caractéristiques minimales suivantes :

- type : époxy polyamide bi-composant pour sols industriels, goudronnés et parking ;
- classification : AFNOR NF T 36005-Famille I- classe 6B ;
- mise en œuvre : selon DTU 42,1, base 80, durcisseur 20 en volume ;
- liants : résine époxy ;
- charges : titane, talc et quartz ;
- solvant : MIBK-XYLENE ;
- dilution : 5% en 3 couches ;
- rendement : pour 60 microns, 9 mètres carré/litre et pour 90 microns, 6 mètres carré/litre ;
- séchage : à 20° C et 65% HR. Sec au toucher 4 heures. Redoublable 24 heures-maxi 7 jours et mécanique 4 jours ;

IMPORTANT :

- la peinture à fournir et à appliquer aux sol et trottoirs de la cour de la Banque doit :
 - résister aux rayures, chocs et tâches ;
 - avoir une résistance renforcée aux passages répétés et pneus chauds ;
 - résister à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures ;
 - avoir un fort pouvoir couvrant ;
 - avoir une haute tenue des couleurs dans le temps ;
 - avoir un résultat sans tâche c'est à dire un tendu parfait ;
 - être lavable au nettoyeur haute pression et lessivable ;
 - être non glissant ;
 - être rétro-réfléchissante au niveau des passages piéton.
-

-
- Les travaux devront être exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur.
 - La fiche technique de la peinture proposée sera impérativement rédigée en langue française et jointe à l'offre.
 - Une visite des lieux, fortement recommandée, sera organisée pour permettre de mieux apprécier la consistance des travaux.
 - Les travaux se feront toutes sujétions comprises et avec le plus grand soin. En tout état de cause, les travaux ne seront acceptés que s'ils sont d'une finition irréprochable, tant dans le choix de la peinture utilisée que dans sa mise en œuvre. En conséquence, les coûts des prestations devront comprendre toutes les dépenses nécessaires à une bonne exécution des travaux. Le soumissionnaire doit s'engager à reprendre les travaux à ses frais, si la peinture se dégrade avant la fin de la période de garantie qui doit être de 5 ans au minimum.
 - Les entreprises devront-elles vérifier les éléments de détails du projet et apporteront toutes les modifications qu'elles jugeraient nécessaires pour la bonne réalisation des travaux. Ces modifications doivent être accompagnées d'une note explicative mettant en exergue leurs avantages pour la BCEAO.

Remarques :

Il sera précisé dans l'offre :

- ✓ la durée de sa validité qui doit être au minimum de 180 jours ;
 - ✓ les délais de livraison du matériel et d'exécution des travaux ;
 - ✓ la garantie de la peinture (durée minimale 5 ans).
-

IV - CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Désignation	Quantité	Prix unitaire FCFA HT	Prix total FCFA
Fourniture et application d'une peinture verte sur les sols extérieurs suivant les caractéristiques minimales spécifiées dans le cahier des charges	1100 m ²		
Fourniture et application d'une peinture rouge sur les sols extérieurs suivant les caractéristiques minimales spécifiées dans le cahier des charges	1000 m ²		
Fourniture et application d'une peinture rouge et blanche sur les bordures des trottoirs suivant les caractéristiques minimales spécifiées dans le cahier des charges	800 m ²		
Main d'œuvre pour l'application de la peinture			
Montant total HT/HDD (FCFA)			

N.B. : Ce cadre de devis quantitatif et estimatif est donné à titre indicatif. Il doit être vérifié et peut être complété sur la base de l'expérience et l'expertise de chaque soumissionnaire.
